

Комбинации Chmod для папок и файлов:

«Права»	«„Цифровая форма”»	«„Символьная форма”»
Ничего нельзя делать	0	---
Только чтение	4	r--
Только запись	2	-w-
Только выполнение	1	--x
Чтение и запись	6	rw-
Чтение и выполнение	5	r-x
Чтение, запись, выполнение	7	rxw

Возможные комбинации Chmod записанные в цифровом виде:

«Права»	«„Владелец”»	«„Группа”»	«„Остальные”»
777	читать записывать исполнять	читать записывать исполнять	Читать записывать исполнять
776	читать записывать исполнять	читать записывать исполнять	Читать записывать
775	читать записывать исполнять	читать записывать исполнять	Читать исполнять
774	читать записывать исполнять	читать записывать исполнять	Читать
766	читать записывать исполнять	читать записывать	Читать записывать
655	читать записывать	читать исполнять	Читать исполнять
644	читать записывать	читать	Читать

Для Joomla, сразу после установки, можно поставить права доступа (Chmod) 777 на следующие папки:

```

administrator/backups/
administrator/cache/
administrator/components/
administrator/modules/
administrator/templates/
cache/
components/
images/
images/banners/
images/stories/
language/
language/en_GB/
language/ru-RU/
media/
modules/
plugins/
plugins/content/
plugins/search/
plugins/system/
templates/
    
```

После того как вы установите все расширения и произведете окончательные настройки, права доступа (Chmod) к большинству из приведенных выше папок, следует в целях повышения безопасности сайта вернуть к **Chmod 755**. Оставить 777 нужно будет на папки с кешем, с бекапом и с картинками. Для файлов, находящихся в корне сайта, кроме sitemap.xml, лучше **установить Chmod 444** (для всех групп пользователей только чтение). На файл setting.php иногда советуют даже установить права доступа (Chmod) 400.

Точно такие же советы могу дать и по поводу установки прав доступа на файлы и папки для SMF и WordPress. Желательно, по возможности, оставлять на постоянной основе **права доступа (Chmod) к папке 755** (кроме оговоренных выше папок кеше, картинкам, бекапа и может быть еще каких-то, по мере необходимости), а **Chmod к файлам 644**. На файлы в корне сайта лучше поставить права доступа (Chmod) 444.

Если при работе с сайтом возникнет проблема с невозможностью записи настроек в какой-нибудь файл или невозможностью создать какой-нибудь папку, то можно временно поставить на требуемые файлы или папки большие права доступа (Chmod) (777, например), а потом все вернуть обратно (от греха подальше). И ни в коем случае не стоит оставлять (для простоты работы с сайтом) необоснованно завышенные права доступа (Chmod).

По материалам сайта <http://ktonanovenkogo.ru> - Все о создании сайтов, блогов, форумов, интернет-магазинов, их продвижении в поисковых системах и заработке на сайте.