

Как установить последнюю версию XAMPP на Ubuntu

(Apache 2.2 + MySQL 5.1 + PHP 5.2 + PERL 5.10 +PEAR + SQLite + ProFTPD + phpMyAdmin + Webalizer + phpSQLiteAdmin + XAMPP Control Panel)

<http://www.ubuntuforums.org/223410>

<http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?t=21531#108517>

Все команды в этом HOWTO должны вводиться в терминале:

Applications -> Accessories -> Terminal

Скачайте XAMPP на ваш рабочий стол и извлеките файлы:

<http://apachefriends.org/xampp-linux>

```
cd ~/Desktop
```

```
wget http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-linux-1.7.1.tar.gz
```

```
sudo tar xvfz xampp-linux*.tar.gz -C /opt
```

Создайте пункт XAMPP в главном меню:

```
cd ~/.local/share/applications
```

```
gedit xampp-control-panel.desktop
```

Вставьте следующий текст в открытый файл:

```
[Desktop Entry]
```

```
Comment=Start/Stop XAMPP
```

```
Name=XAMPP Control Panel
```

```
Exec=gksudo /opt/lampp/share/xampp-control-panel/xampp-control-panel
```

```
Icon[en_CA]=/opt/lampp/htdocs/xampp/img/logo-small.gif
```

```
Encoding=UTF-8
```

```
Terminal=false
```

```
Name[en_CA]=XAMPP Control Panel
```

```
Comment[en_CA]=Start/Stop XAMPP
```

```
Type=Application
```

```
Icon=/opt/lampp/htdocs/xampp/img/logo-small.gif
```

Сохраните изменения и закройте файл.

Публикация:

XAMPP использует /opt/lampp/htdocs в качестве корневого веб-каталога, но если выполнить процедуры, описанные ниже, вы сможете размещать свои веб-странички в собственном домашнем каталоге:

```
cd ~
```

```
mkdir public_html
```

```
sudo ln -s ~/public_html /opt/lampp/htdocs/$USER
```

Теперь все файлы, которые вы поместите ~/public_html будут опубликованы на вашем собственном веб-сервере.

Теперь запустите XAMPP через терминал:

```
cd /opt/lampp
```

```
sudo ./lampp start
```

Остановить XAMPP, если это необходимо, можно так:

```
cd /opt/lampp  
sudo ./lampp stop
```

Вызвать XAMPP можно и через главное меню:

Applications -> Other -> XAMPP Control Panel

Если Apache2 или MySQL уже запущены, то XAMPP не стартует. Вы должны остановить эти приложения, если хотите запустить XAMPP:

```
sudo /etc/init.d/apache2 stop  
sudo /etc/init.d/mysql stop
```

Язык PHP5 используется XAMPP по умолчанию, но вы, если хотите, можете переключаться между PHP4 and PHP5:

```
cd /opt/lampp  
sudo ./lampp php4  
sudo ./lampp php5
```

Ваша веб-страничка будет открываться в браузере по адресу:

<http://localhost/username/>

Безопасность:

<http://apachefriends.org/xampp-linux/381>

1. Root в MySQL по умолчанию не имеет паспорта.
2. MySQL доступен через вашу локальную сеть.
3. ProFTPD работает с пользователем "nobody", папорт которого "lampp".
4. PhpMyAdmin доступен через вашу локальную сеть.
5. Примеры доступны через вашу локальную сеть.
6. MySQL и Apache запускаются от имени пользователя "nobody".

Для того, чтобы сконфигурировать некоторые опции безопасности хампр, выполните:

```
cd /opt/lampp  
sudo ./lampp security
```

© по материалам сайта <http://humanlanguage.wordpress.com/>

© перевод Andrey A. Burov